



HA_16170306

MOD.ENOCEA+2 BIL.FRECC DX S.1/BX BI.PL.L

Caratteristiche tecniche

Funzioni

- Comando a un tasto in collegamento coi radiorecettori adatti
- Per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione della luce o alle veneziane al radiorecettore del sistema EnOcean

Connettività

- Ciascun canale può essere associato a piacere a svariati ricevitori radio del sistema

Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) 0...95 %

Batterie

- Dispositivo senza batterie, senza necessità di manutenzione e senza alimentatore di tensione esterno

Materiali

Materiale termoplastico

Superficie Lucido

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Montaggio con cornice su fondo piano, ad es. anche per ampliamento di combinazioni

Articoli forniti

- Con materiale di fissaggio

Equipaggiamento

numero di canali 2

Norme, Omologazioni

Norme generali IEC 14543-3-10

Sicurezza

Senza alogeni no

Condizioni d'impiego

Temperatura di magazzino/trasporto -40...85 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

- Fornitura dell'energia di trasmissione tramite conversione dell'energia meccanica mediante azionamento del pulsante

Temperatura

Temperatura ambiente -25...65 °C

Identificazione

Applicazioni, impieghi KNX - Sistemi di comando

Serie KNX, EnOcean