



HA\_16170016

## MOD.ENOCEAN+BIL. K.X BIANCO POLARE

### Caratteristiche tecniche

### Funzioni

- Comando a un tasto in collegamento coi radiorecettori adatti
- Per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione della luce o alle veneziane al radiorecettore del sistema EnOcean

### Connettività

- Ciascun canale può essere associato a piacere a svariati ricevitori radio del sistema

### Misure

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) 0...95 %

### Batterie

- Dispositivo senza batterie, senza necessità di manutenzione e senza alimentatore di tensione esterno

### Materiali

Materiale termoplastico  
Superficie Lucido

### Installazione, montaggio

Tipo di montaggio Montaggio con cornice su fondo piano, ad es. anche per ampliamento di combinazioni

### Articoli forniti

- Con materiale di fissaggio

### Equipaggiamento

numero di canali 2

### Norme, Omologazioni

Norme generali IEC 14543-3-10

### Sicurezza

Senza alogeni no

### Condizioni d'impiego

Temperatura di magazzino/trasporto -40...85 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

- Fornitura dell'energia di trasmissione tramite conversione dell'energia meccanica mediante azionamento del pulsante

### Temperatura

Temperatura ambiente -25...65 °C

### Identificazione

Applicazioni, impieghi KNX - Sistemi di comando  
Serie KNX, EnOcean