



HA\_16170302

**MOD.ENOCEAN+2 BIL., S.1/B.X BIA.POL.LUC.**

Caratteristiche tecniche

**Funzioni**

- Comando a un tasto in collegamento coi radiorecettori adatti
- Per la trasmissione di comandi di commutazione, regolazione della luce o alle veneziane al radiorecettore del sistema EnOcean

**Connettività**

- Ciascun canale può essere associato a piacere a svariati ricevitori radio del sistema

**Misure**

Umidità dell'aria relativa (senza condensazione) 0...95 %

**Batterie**

- Dispositivo senza batterie, senza necessità di manutenzione e senza alimentatore di tensione esterno

**Materiali**

Materiale termoplastico  
Superficie Lucido

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio Montaggio con cornice su fondo piano, ad es. anche per ampliamento di combinazioni

**Articoli forniti**

- Con materiale di fissaggio

**Equipaggiamento**

numero di canali 2

**Norme, Omologazioni**

Norme generali IEC 14543-3-10

**Sicurezza**

Senza alogeni no

**Condizioni d'impiego**

Temperatura di magazzino/trasporto -40...85 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite)

- Fornitura dell'energia di trasmissione tramite conversione dell'energia meccanica mediante azionamento del pulsante

**Temperatura**

Temperatura ambiente -25...65 °C

**Identificazione**

Applicazioni, impieghi KNX - Sistemi di comando  
Serie KNX, EnOcean