



HA\_16173449



**Presa con spinotto di messa a terra e coperchio a cerniera Con protezione elevata contro i contatti, Con morsetti a sollevamento a vite, BERKER K.5, Acciaio, metallo opacizzato**

#### Caratteristiche tecniche

##### Design

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Modalità di fissaggio | incasso |
| - Bipolare + terra    |         |

##### Principali caratteristiche elettriche

|                    |          |
|--------------------|----------|
| tensione nominale  | 250 V    |
| Tensione nominale  | 250 V AC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Corrente nominale  | 16 A     |

##### Coperchio

|  |
|--|
| - Il coperchio a cerniera si blocca all'apertura in posizione finale |
|--|

##### Materiali

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Colore linea di design  | Acciaio                          |
| Colore                  | acciaio inossidabile             |
| Colore                  | apetto acciaio inossidabile      |
| Colore RAL              | RAL 9022 - Grigio chiaro perlato |
| Materiale / lavorazione | Metallo opacizzato               |
| Materiale               | acciaio inossidabile             |
| Superficie              | Opaco                            |

##### Dimensioni

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Profondità d'incasso | 32 mm |
|----------------------|-------|

##### Installazione, montaggio

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo di montaggio | Con graffe a espansione |
|-------------------|-------------------------|

##### Collegamento

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Morsetti di collegamento             | secondo IEC 60884-1 |
| - Con morsetti a sollevamento a vite |                     |

##### Uso

|         |  |
|---------|--|
| _empty_ | Con protezione elevata contro i contatti |
| _empty_ | Con morsetti a sollevamento a vite       |

##### Sicurezza

|  |    |
|--|----|
| Grado di resistenza agli impatti       | 07 |
| - Protezione elevata contro i contatti |    |

##### Identificazione

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Linea di design principale | BERKER K.5 |
|----------------------------|------------|